








Lichtgeleiders

Toebehoren (lichtgeleiders)

	Afmetingen [mm]	Type	Identnummer
<p>L9M8: glazen lens in een blauwe, gegalvaniseerde aluminium behuizing, gebruikt voor het verhogen van de reikwijdte van lichtgeleiders.</p> <p>L10M8: glazen lens in een rode gegalvaniseerde aluminium behuizing, gebruikt voor het focuseren van het licht van gaffelvormige lichtgeleiders, b.v. voor de detectie van drukmerken. Met een 1,5 mm lichtgeleiderbundel krijgt men een brandpunt van slechts 0,8 mm doorsnede. Temperatuurbereik: max. 315 °C</p>		Lenzen voor glasvezel-lichtgeleiders L9M8 L10M8	37 747 00 37 748 00
<p>Voor zender-ontvangers met grote reikwijdte</p> <p>Materiaal: lens glas behuizing L16FM8 Delrin max. 105 °C L16FALM8 geanodiseerd aluminium max. 315 °C L16FSSM8 roestvast staal max. 480 °C</p>		Lenzen voor glasvezel-lichtgeleiders L16FM8 L16FALM8 L16FSSM8	37 754 00 37 755 00 37 756 00
<p>Detecteert het niveau van vloeistoffen. Bij gebruik met een diffuse lichtgeleider wordt het licht terug naar de sensor weerkaatst wanneer de sonde zich niet in de vloeistof bevindt. Bestand tegen chemicaliën en zuren. Temperatuurbereik: -140 °C...+250 °C.</p>		Sonde in kwartsglas voor glasvezel-lichtgeleiders TGRM8MM (roestvast stalen bevestigingsring)	37 750 00
<p>Detecteert het niveau van vloeistoffen. Behuizing in polypropyleen, sonde in kwartsglas. Temperatuurbereik: -30 °C...+70 °C</p>		Sonde voor kunststof-lichtgeleiders TGR3/8MPFMQ	30 232 68
		Lenzen voor kunststof-lichtgel. L2 L2RA (prisma) L4C6 (brandpuntsafstand 6 mm) L4C20 (brandpuntsafst. 20 mm)	37 496 00 37 496 01 30 415 17 30 686 29
<p>Lens om het bereik van zender-ontvanger kunststof-lichtgeleiders te vergroten. De lens wordt gemonteerd op 1 mm lichtgeleiders zonder eindstuk d.m.v. dichtingsring, klemring en klemmoer. Mag enkel gebruikt worden met PIU4...U-lichtgeleiders.</p>		Lenzen voor kunststof-lichtgeleiders L08FP	37 749 00
<p>“Cutter” voor kunststof-lichtgeleiders. Elke set wordt geleverd met 10 snijwerktuigen en 40 tules. PFK20 voor 0,5 mm en PFK40 voor 1 mm lichtgeleiders. PFC-1-25 omvat 25 snijwerktuigen.</p>		“Cutter” voor kunststof-lichtgeleiders PFK20 PFK40 PFC-1-25	37 889 00 37 727 00 30 340 94