

Ultrasoon- sensoren

M25U



T18U



QS18U



S18U




T30UX



QT50U



ECOLAB
Ecolab certificaat



IP67



IP69K



Golfgeleider



TEACH-functie



Chemisch resistent

Hygienische omgevingen

Reflecterende oppervlakken

Detectie transparante objecten

Accurate niveaudetectie

Lusdetectie

Niveaudetectie



www.bannerengineering.com/eu

BANNER
more sensors, more solutions

		Uitgangsconfiguratie	Reactietijd	Temperatuurcompensatie	Vulniveaudetectie	TEACH-programmering	Beschermingsgraad	
	S18U	30 mm 300 mm	 PNP NPN of 4-20 mA 0-10 VDC	5 ms 2,5 of 30 ms				IP67
	QS18U	50 mm 500 mm	of PNP NPN	15 ms	-		IP67 IP68	
	T18U	300 of 600 mm	of PNP NPN	1 of 2 ms	-	-	IP67	
	T30UX	100 mm 1 m 200 mm 2 m 300 mm 3 m	 PNP NPN of 4-20 mA 0-10 VDC	Reikwijdte tot: 1 m: 45 ms 2 m: 92 ms 3 m: 135 ms Reikwijdte tot: 1 m: 45 ms of 105 ms 2 m: 92 ms of 222 ms 3 m: 135 ms of 318 ms				IP67
	M25U	250 of 500 mm	 PNP NPN	3 of 4 ms	-	-	IP69K ECOLAB	
	QT50U	200 mm 8 m	RELAY of 2x PNP 2x NPN of 4-20 mA 0-10 VDC	100 tot 1600 ms 100 tot 1600 ms 100 tot 2300 ms				IP67

Conditie

STABILITY
 VIBRATIE

Vaste objecten
 Windstille omgevingen

Loodrecht
 Matige temperatuurschommelingen
 Grote oppervlakken

Beugels

S18U, QS18U, T18U

SMBQS18RA SMB18A SMBAMS18P SMB18FA SMB18SF

T30UX QT50U M25U

SMB30SC SMB30A SMB30SC SMBM25B SMBM25A

SENSORS **VISION** **WIRELESS I/O** **LIGHTING & INDICATORS** **SAFETY**

Banner is totaalaanbieder van detectieoplossingen
www.bannerengineering.com/eu **BANNER**